

AUSSERGEWÖHNLICH-BEGEISTERND-CLEVER-

DAS ABC DES VERPACKENS

AirPouch® FastWrap™

aus dem Hause

 **Automated**
PACKAGING SYSTEMS
NOW PART OF **Sealed Air**




ABC-Pack e.K
Neue Welt 6
87700 Memmingen

Telefon: 08331 9628834
Fax: 08331 9746959

info@abc-pack.de

www.abc-pack.de

- für die Produktion recycelbarer Luftpolstermatten und -tubes
- einfache, intuitive Bedienung
- Geschwindigkeit: 19 m / min
- keine Druckluftzufuhr erforderlich
- wartungsarm
- kompakt (L x B x H: 44 x 25 x 46 cm)

ABC  PACK

Das neue AirPouch® FastWrap™ ist ein flexibles, zuverlässiges und benutzerfreundliches System zur Herstellung von Luftpolsterfolien und -kissen für Verpackungen, Zwischenlagen sowie Rutsch- und Transportsicherung. Das FastWrap verarbeitet flach gefaltete, vorgeformte Folie mit einer Geschwindigkeit von 19 m/Minute. Die in handlichen Kartons gelieferte Folie ergibt etwa 533 laufende Meter Luftpolstermaterial. Die messerlose Konstruktion ermöglicht einen nahezu wartungsfreien Betrieb.

Zur optimalen Befüllung und Versiegelung der Luftpolsterfolie lassen sich am FastWrap Heizung, Luftzufuhr und Laufgeschwindigkeit stufenlos regeln. Das FastWrap lässt sich als einzelnes Tischsystem oder mit zahlreichem Ausrüstungszubehör kombiniert einsetzen.

Optionales Zubehör:

- mobiler Maschinenständer
- Sammelbehälter
- automatisches Aufwickelsystem

Materialabmessungen:

- 305 mm Hülle (aufgeblasen)
- 53,3 m/Box (nicht aufgeblasen)
- 422 m/Box (aufgeblasen)

- 356 mm Schlauch (aufgeblasen)
- 533 m/Box (nicht aufgeblasen)
- 355 m/Box (aufgeblasen)

- 610 mm Hülle (aufgeblasen)
- 396 m/Box (nicht aufgeblasen)
- 305 m/Box (aufgeblasen)

Technische Daten:

- Gewicht: 17,3 kg
- Breite: 24,5 cm
- Tiefe: 24,5 cm
- Höhe: 47,5 cm
- Elektrische Versorgung: 90 / 240 V AC 47 – 63 Hz
- µm Dicke: 39 µm (1,5 mil) ist Standard