

AUSSERGEWÖHNLICH-BEGEISTERND-CLEVER-

DAS ABC DES VERPACKENS

Palettenwickler mit offenem Drehteller: das Beladen
der Palette ist ganz einfach!

ECOSPIR TS EV

aus dem Hause

 **ITALDIBIPACK**



ABC-Pack e.K
Neue Welt 6
87700 Memmingen


Telefon: 08331 9628834
Fax: 08331 9746959

info@abc-pack.de

www.abc-pack.de

Die Ecospir-Linie bietet eine Paletten Umhüllung mit offenem Drehtisch, um das Beladen mit manuellen oder elektrischen Hebern zu ermöglichen, sodass weder Bodenänderungen noch eine Rampe erforderlich sind.

- Möglichkeit, einen automatischen oder manuell gesteuerten Arbeitsablauf zu wählen
- Automatische Erkennung der Wickelhöhe durch Lichtschranke
- Voreinstellung von 8 verschiedenen Arbeitszyklen, von denen jeder alle vom Bediener angepassten Parameter enthält
- Möglichkeit zum Einstellen einer Anzahl von Wickelzyklen in einer kontinuierlichen Abfolge

ABC  **PACK**

Mehr Informationen

- Hauptsteuerbox mit „Touchscreen“-Bedienfeld mit sehr einfacher, innovativer und intuitiver Bedienung (Abbildungen / Piktogramme) zum schnellen Einstellen und Regeln der verschiedenen Parameter
- Einfahrtstutzen für Gabelstapler
- Scharniere (Säule) zur einfachen und schnellen Montage des Gerätes
- Foliantriebsmotor im Mast integriert (Säule)
- Folienschlitten wird durch eine Kette transportiert
- Regulierung der Folienschlitten über Inverter und mit getrennten Parametern für Auf- und Abstieg
- Sicherheitssystem an der Unterseite des Folienschlittens, um bei Hindernissen den Abstieg zu stoppen
- Drehteller- Motor mit einem Gehäuse geschützt
- Drehzahlregelung des Drehtellers über Inverter geregelt, Sanftanlauf und progressive Ankunft in der gleichen Startposition
- Sicherheitssystem mit Fotozelle, das an der offenen Seite des Drehtellers angebracht ist, um die Drehung bei Vorhandensein eines Gabelstaplers eines anderen Hindernisses zu stoppen
- Drehtellerdrehung durch Räder mit Hartgummibeschichtung, die mit einem Kettengetriebe angetrieben werden

ZUBEHÖR UND OPTIONEN AUF ANFRAGE

- Fotozelle für Lasten mit dunkler oder reflektierender Farbe oder unter anderen besonderen Bedingungen
- Folienschlitten mit einer 200% -igen Kraftvorstreckung (1 mt = 3 mt) mit einfacher und sicherer Beladung der Folie, mit direkter Übertragung über Zahnräder und separater Regulierung der Folienspannung über das Bedienfeld
- Verlängerter Mast für eine Wickelhöhe von 2700
- Ladekapazität auf 1500 kg erhöht

Maschinenmaß:

- Drehscheibendurchmesser: 1500 mm
- Drehtellerprofil (Höhe): 75 mm
- Maschinenbruttogewicht: indikativ 430 kg (bezogen auf die Maschine in ihrer Grundausstattung)
- Spannungsversorgung: 1,5 KW bei 240 V – Monofase + T + N
- Filmrollenabmessungen: 500 Abmessungen breit, mit einem Außendurchmesser von maximal 250 mm auf einem 3-Zoll-Kern
- Maschinensteuerung über eine kompakte SPS

Palettenabmessung:

- Wickelhöhe: 2200 mm
- Maximales Gewicht der Ladung: 1200 kg

Möglichkeit zur Auswahl zwischen 3 verschiedenen Wickelarten:

- Standard mit Kreuzwickel (während des Auf- und Abstiegs des Folienslittens)
- Einwegverpackung (nur während des Aufstiegs des Folienslittens)
- Standard-Kreuzverpackung mit Folienslittenanschlag oben auf der Ladung, um das manuelle Anbringen einer oberen Abdeckung zu ermöglichen (der Neustart des Folienslittens wird vom Bediener durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Steuerbox aktiviert)