

AUSSERGEWÖHNLICH-BEGEISTERND-CLEVER-


DAS ABC DES VERPACKENS

Automatische L-Sealer-Line:
Sehr hoher Technologie-Stand

MECPACK FIVE STARS LINE

aus dem Hause

 **ITALDIBIPACK**



ABC-Pack e.K
Neue Welt 6
87700 Memmingen


Telefon: 08331 9628834
Fax: 08331 9746959

info@abc-pack.de

www.abc-pack.de

Die neue Mecpack Five Stars Line ist das Ergebnis von über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Anwendung von automatischen L-Sealern der Italdibipack-Gruppe.

Das Design ist einfach, aber modern, durch innovative Technologie, mit Liebe zum Detail gestaltet, äußerst benutzerfreundlich und funktional.

ABC  **PACK**

Mehr Informationen

- Bedienoberfläche zum Einstellen und Steuern aller Maschinenfunktionen auf die beste und einfachste Weise (von R & D Italdibipack konzipiert).
- Möglichkeit, mehrere Arbeitszyklen mit personalisierten Parametern zu speichern.
- Heißsiegelstangen (quer und längs) werden von zwei unabhängigen, elektronischen Thermoreglern gesteuert.
- Arbeitszyklen und Parametereinstellungen werden vom Mikroprozessor gesteuert.
- Teflonbeschichtete Siegelklinge.
- Automatische Beutellänge bestimmt durch eine waagerechte oder vertikale Photozelle abhängig von der Produktform.
- Multi-Pack-Funktion (Packen von mehreren Einheiten in einer Reihe).
- Zuführband mit kontinuierlicher oder synchronisierter Bewegung mit der Siegelschiene.
- Zähler
- Mittelsiegelfunktion zum Sparen der Folienbreite.
- Motorisierte Folienabwicklung.
- Perforation während des Folienabwickelns .
- Motorisierter Restfolienaufwickler
- Erhältlich in der BIG-Version für diejenigen, die große Produkte verpacken müssen.

Technische Daten

MECPACK FÜNF STERNE STD TOUCH

- Versorgungsspannung: 400 V – 3PH – N.
- Installierte Leistung: 2,2 KW
- Druckluftdruck: 6 bar
- Druckluftverbrauch: 6 N / I-Zyklus
- Maximale Umschlaggröße: 600 x 500 mm
- Abmessungen min. Produkt (W / L): 50 x 90
- Maximale Durchgangshöhe: 180 mm
- Bandgeschwindigkeit: 30 m / min
- Produktivität: bis zu 2000 p / h
- Maximale Filmbreite: 600 mm
- Spulendurchmesser: 260 mm
- Filmbreite: 200 mm
- Maschinenladehöhe auf Rädern: 790 mm
- Rollenlänge entladen: –
- Maschinenabmessungen (LxBxH): 2000 x 870 x 1300 mm
- Gewicht: 540 kg
- Touch-Display

Technische Daten

MECPACK FÜNF STERNE STD TUNNEL 5525 EV

- 380 V- 3PH – N 380 V- 3PH – N
- Installierte Leistung: 2,15 kW 7 kW
- Abmessungen: 1750 x 1160 x 1500(h) mm 1900 x 850 x 1360 (h) mm
- Abmessungen Tunnelöffnung: – 550 x 250 mm
- Gewicht: 540 kg – 250 kg
- Versiegelungsmaße: 600 x 500 mm –
- Max. Höhe des Produkts: 180 mm –
- Förderbandgeschwindigkeit: 17m/min –
- Max. Rollenbreite: 600 mm x 250 mm –
- Druckluftverbrauch: 6 NI/p –
- Druckluft: 6 bar –
- Produktion: 600/2400 pz/h –

MECPACK FÜNF STERNE BIG

- Stromversorgung: 240/400 V
- 3PH – N
- Installierte Leistung: 2,7 kW
- Druckluftdruck: 6 bar
- Druckluftverbrauch: 6 N / I Zyklus
- Maximale Umschlaggröße: 800 x 600 mm
- Produktabmessungen (BxL): 100 x 100 mm. Mit ansprechbaren Bändern 100 x 50 mm
- Maximale Durchgangshöhe: 180 mm
- Bandgeschwindigkeit: 22 m / min
- Produktivität: Bis zu 1800 p / h
- Maximale Filmbreite: 750 mm
- Spulendurchmesser: 260 mm
- Filmbreite: 250 mm
- Maschinenladehöhe auf Rädern: 790 mm
- Rollenlänge entladen: NA
- Maschinenabmessungen (LxBxH): 2400 x 1120 x 1300 mm
- Gewicht: 600 kg