

AUSSERGEWÖHNLICH-BEGEISTERND-CLEVER-

DAS ABC DES VERPACKENS

Automatischer L-Sealer

Mit hohen Qualitativen und Arbeitsnormen

MECPACK STX

aus dem Hause

 **ITALDIBIPACK**




ABC-Pack e.K
Neue Welt 6
87700 Memmingen

Telefon: 08331 9628834
Fax: 08331 9746959

info@abc-pack.de

www.abc-pack.de

Hochwertige vollautomatische Standard-L-Siegelmaschinen für hohe Leistungen in allen Anwendungsbereichen und mit allen Produktabmessungen. Ideal für hohe Leistungsanforderungen. Sie arbeiten vollautomatisch. Der Wechsel der Produktgröße ist sehr einfach.

ABC  **PACK**

Mehr Informationen

- Versiegelung zeitgesteuert
- Separate elektronische Steuerung für Schweißtemperatur und Schweißbalken
- Die Produktlänge wird durch Photozellen mit horizontaler und vertikaler Ablesung erfasst
- Angetriebenes Ein- / Auslaufband
- Restfolienaufwickler
- Folientransport durch angetriebene Ketten
- Förderbänder „kissing“, um Produkte mit kleinen Abmessungen zu verpacken
- Rollstangentunnel auf Anfrage
- Rollen
- Heißsiegel- und Schrumpffolien aus mittig gefaltetem Polyolefin (Grünfolie – Goldfolie)

Technische Daten:

- Stromversorgung:
240 – 380 V 3 Ph.
380 V 3 Ph
- Erforderliche Leistung
1,5 KW – 7 KW
- Gesamtmaße
L x B x H:
1800 x 980 x 1450 mm
1900 x 850 x 1360 mm
- Arbeitsplattenhöhe:
780 mm – 780 mm
- Tunneleintrittsmaße
B x H: 550 x 250 mm
- Tunnellänge: 700 mm
- Maschinengewicht.
420 kg – 250 kg
- Mindestdichtmaße
L x B: 90 x 90 mm
- Maximale
Dichtungsmaße L x B:
550 x 450 mm –
- Maximale Produkthöhe:
150 mm
- Minimale Folienbreite:
200 mm
- Maximale Folienbreite:
550 mm
- Druckluftverbrauch:
0,5 NI / Zyklus
- Druckluftdruck: 6 bar
- Leistung:
bis zu 1700 Stk / h

Hinweise: Technische Änderungen vorbehalten. Die Leistung ist abhängig vom Betreiber und der Art der Verpackung.