

AUSSERGEWÖHNLICH-BEGEISTERND-CLEVER-

DAS ABC DES VERPACKENS

Die einfachste und günstigste Lösung für
Verpackungsbedürfnisse
Made in Italia

ECOSPIR EV

aus dem Hause

 **ITALDIBIPACK**



ABC-Pack e.K
In der Neuen Welt 6
87700 Memmingen

Telefon: 08331 9628834
Fax: 08331 9746959

info@abc-pack.de

www.abc-pack.de

- Manueller oder automatischer Arbeitsablauf für jedes voreingestellte Programm
- Möglichkeit zur Einstellung einer Anzahl von Umwicklungszyklen, von denen jeder alle vom Bediener festgelegten Parameter enthält
- Touchscreen-Bedienfeld mit sehr einfacher, intuitiver Bedienung zum schnellen Einstellen und Regeln der verschiedenen Parameter
- Untergrund mit vorderer Veranlagung zum Heben und Bewegen mit einem Gabelstapler

ABC  PACK

Mehr Informationen

- Regelung der Drehtischdrehzahl über Inverter gesteuert, mit Sanftanlauf und progressiver Ankunft in der gleichen Startposition
- Plattenspielerübertragung durch Kette
- Plattenspieler Motor mit einem Carter geschützt
- Regulierung der Filmspannung durch mechanische Bremse
- Regulierung der Filmtransportgeschwindigkeit über Inverter und mit getrennten Parametern für Auf- und Abstieg
- Filmwagenantriebsmotor im Mast integriert (Säule)
- Filmwagenübertragung durch Kette
- Separate Einstellung für die untere und obere Verstärkungshülle
- Scharniermöglichkeit (Säule / Keller) zur einfachen und schnellen Montage des Gerätes

Zubehör und Optionen auf Anfrage

- Drehscheibe mit 1650 mm Durchmesser
- Verlängerter Mast für eine Wickelhöhe von 2700 mm
- Folienschlitten mit einer 200% -igen Vorstreckkraft (1 m = 3 m) mit direkter Übertragung über das Getriebe und separater Regulierung der Folienspannung über das Bedienfeld
- Wiegesystem mit optischer Anzeige und Ausdruck für Normal- und / oder Klebepapier

Technische Daten

- Drehscheibendurchmesser: 1500 mm
- Maximales Gewicht der Ladung: 2000 kg
- Maximale Wickelhöhe: 2200 mm
- Erforderliche Leistung: 1 kW bei 240 V 1 ph + T
- Hinweise: Technische Änderungen vorbehalten. Die Leistung ist abhängig von der Art der zu verpackenden Palette.