

AUSSERGEWÖHNLICH-BEGEISTERND-CLEVER-

DAS ABC DES VERPACKENS


Vollautomatischer Monoblock L-Sealer


# MECPACK FIVESTARS KOMPAKT

aus dem Hause

 **ITALDIBIPACK**



  
ABC-Pack e.K  
In der Neuen Welt 6  
87700 Memmingen

  
Telefon: 08331 9628834  
Fax: 08331 9746959

  
[info@abc-pack.de](mailto:info@abc-pack.de)

  
[www.abc-pack.de](http://www.abc-pack.de)

Mecpack Five Stars Compact ist das Ergebnis von über 40 Jahren Erfahrung der Italdibipack Group in der Herstellung von automatischen L-Sealern. Mit einem Schrumpftunnel für hohe Produktivität. Steuerung aller Funktionen über SPS der neuesten Generation mit von ID – Engineering entwickelter Software.

Bedienfeld mit Touchscreen. Unglaubliche Leistung, Hightech-Konstruktion. Modernes Design, ergonomisch, exklusiv. Extrem reduzierte Abmessungen. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.

**ABC**  **PACK**

## Mehr Informationen

- Elektronisches Bedienfeld mit berührungsempfindlicher und intuitiver Bedienoberfläche zum Einstellen und Steuern aller Maschinenfunktionen auf die beste und einfachste Weise (von R & D Italdibipack entwickelt).
- Möglichkeit, mehrere Arbeitszyklen mit personalisierten Parametern zu speichern.
- Heißsiegelstangen (quer und längst), gesteuert von zwei unabhängigen elektronischen Thermoreglern.
- Arbeitszyklen und Parametereinstellungen werden vom Mikroprozessor gesteuert.
- Teflonbeschichtete Siegelklinge.
- Automatische Beutellänge wird je nach Produktform durch horizontale oder vertikale Photozelle
- Multi-Pack-Funktion (Packen von mehreren Einheiten in einer Reihe).
- Zuführband mit kontinuierlicher oder synchronisierter Bewegung mit der Siegelschiene.
- Zähler.
- Motorisierte Folienabwicklung
- Perforation während des Filmabwickelns.
- Motorisierter Restfolienaufwickler (Wahlweise)
- Frequenzregler für Wechselstrommotoren zur Einstellung der Drehzahl für die verschiedenen Motoren (Zufuhr- / Abfuhrförderbänder – Folienabwicklung – Folienabzug – Schrottaufwicklung).

## Technische Daten

- Stromversorgung: 380 V – 3PH – T – N
- Erforderliche Leistung: 9 kW
- Abmessungen: 2800 x 950 x 1450 (h) mm
- Tunneleingangsmaße: 750 x 250
- Gewicht: 700 kg
- Siegelflächenmaße: 500 x 400 mm
- Maximale Produkthöhe: 120 mm
- Filmbreite: 200 mm
- Maximale Filmbreite: 550 mm
- Druckluftverbrauch: 2,5 NI / p
- Druckluftdruck: 6 bar
- Leistung: 1800 pz / h
- Hinweise: Technische Änderungen vorbehalten. Die Leistung ist abhängig vom Betreiber und der Art der Verpackung.