

AUSSERGEWÖHNLICH-BEGEISTERND-CLEVER-

DAS ABC DES VERPACKENS

Automatischer L-Sealer

Mit hohen Qualitativen und Arbeitsnormen

# MECPACK STX

aus dem Hause

 **ITALDIBIPACK**



ABC-Pack e.K  
In der Neuen Welt 6  
87700 Memmingen

Telefon: 08331 9628834  
Fax: 08331 9746959

[info@abc-pack.de](mailto:info@abc-pack.de)

[www.abc-pack.de](http://www.abc-pack.de)

Hochwertige vollautomatische Standard-L-Siegelmaschinen für hohe Leistungen in allen Anwendungsbereichen und mit allen Produktabmessungen. Ideal für hohe Leistungsanforderungen. Sie arbeiten vollautomatisch. Der Wechsel der Produktgröße ist sehr einfach.

ABC  PACK

## Mehr Informationen

- Versiegelung zeitgesteuert
- Separate elektronische Steuerung für Schweißtemperatur und Schweißbalken
- Die Produktlänge wird durch Photozellen mit horizontaler und vertikaler Ablesung erfasst
- Angetriebenes Ein- / Auslaufband
- Restfolienaufwickler
- Folientransport durch angetriebene Ketten
- Förderbänder „kissing“, um Produkte mit kleinen Abmessungen zu verpacken
- Rollstangentunnel auf Anfrage
- Rollen
- Heißsiegel- und Schrumpffolien aus mittig gefaltetem Polyolefin (Grünfolie – Goldfolie)

## Technische Daten:

- Stromversorgung:  
240 – 380 V 3 Ph.  
380 V 3 Ph
- Erforderliche Leistung  
1,5 KW – 7 KW
- Gesamtmaße  
L x B x H:  
1800 x 980 x 1450 mm  
1900 x 850 x 1360 mm
- Arbeitsplattenhöhe:  
780 mm – 780 mm
- Tunneleintrittsmaße  
B x H: 550 x 250 mm
- Tunnellänge: 700 mm
- Maschinengewicht.  
420 kg – 250 kg
- Mindestdichtmaße  
L x B: 90 x 90 mm
- Maximale  
Dichtungsmaße L x B:  
550 x 450 mm –
- Maximale Produkthöhe:  
150 mm
- Minimale Folienbreite:  
200 mm
- Maximale Folienbreite:  
550 mm
- Druckluftverbrauch:  
0,5 NI / Zyklus
- Druckluftdruck: 6 bar
- Leistung:  
bis zu 1700 Stk / h

Hinweise: Technische Änderungen vorbehalten. Die Leistung ist abhängig vom Betreiber und der Art der Verpackung.