

AUSSERGEWÖHNLICH-BEGEISTERND-CLEVER-

DAS ABC DES VERPACKENS

Die vielseitigste und intelligenteste  
Verpackungsmaschine der Welt  
Schlauchbeutelmaschine

# UNIQUE BF EV

aus dem Hause

 **ITALDIBIPACK**



ABC-Pack e.K  
In der Neuen Welt 6  
87700 Memmingen

Telefon: 08331 9628834  
Fax: 08331 9746959

[info@abc-pack.de](mailto:info@abc-pack.de)

[www.abc-pack.de](http://www.abc-pack.de)

UNIQUE ist eine großartige Erfindung, eine typische Schlauchbeutelmaschine mit hohen Möglichkeiten, bei der das Konformer, die Antriebsrollen, die Siegelrollen und das Crimp- und Siegelssystem eine einzige rotierende Gruppe bilden, mit der die Maschine verwendet und Produkte geladen werden können. Verschiedene horizontale, diagonale oder sogar vertikale Positionen bieten eine unendliche Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten und Anwendungen.

ABC  PACK

## Mehr Informationen

UNIQUE kann in Zuführ- und Beschickungssysteme integriert werden und auch zum Verpacken der mehreren Teile, in diesem Fall wird der Arbeitsvorgang jedes Mal vom Bediener aktiviert.

UNIQUE verfügt über ein SPS-Betriebssystem mit einer von R & D ITALDIBIPACK entwickelten Software der neuesten Generation mit einem „Touchscreen“ - Bedienfeld, mit dem die verschiedenen Arbeitsparameter wie die Geschwindigkeit, die Schweißtemperaturen, die Druckgeschwindigkeit und die Druckgeschwindigkeit am einfachsten und schnellsten eingestellt werden können Länge der Taschen und so weiter.

- Doppelradpaar (Folienantrieb und Längssiegelung)
- Querversiegelung durch Crimp- und Siegelbacken mit vertikalem Verschluss
- Einstellbarer Konformer zur Erleichterung und Beschleunigung von Formatänderungen
- Vorschubgeschwindigkeit (entspricht der Verpackungsgeschwindigkeit) über die SPS einstellbar
- Die Temperatur der Crimp- und Siegelbacken und der Siegelwalzen wird von der SPS elektronisch gesteuert
- Kreuzlesefotoauge zur automatischen Erkennung der Produktlänge
- Foto-Auge für Filme mit einem registrierten Druck
- Spezielle Querbacken „Crimp and Seal“ für die Funktion „EURO-Slot“
- Düse für die Gas- / Alkoholinjektion

## Technische Daten:

- Stromversorgung: 240 V – 1ph – 50 Hz
- Maximal erforderliche Leistung: 3 kW
- Maschinenabmessungen L x B x H: 1000 x 1300 x 1500 mm
- Maschinengewicht: 300 kg
- Mindestmaße des Beutels: 100 x 100 x 10 mm
- Maximale Beutelmaße: oo x 300 x 160 mm \*
- Maximale Rollenbreite: 700 mm
- Leistung: 15/25 \*\* Stk / Min

Hinweise: \*Beutel mit max. w und max. h können nicht gleichzeitig hergestellt werden \*\* abhängig von den Eigenschaften der Folie und den Abmessungen der Produkte.